

DYNATRANS FD 1



50
60



Смазочный материал для мостов и главных передач землеройной и горнодобывающей техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мосты,
дифференциалы,
главные передачи

- Мосты и главные передачи в случае, когда производитель рекомендует применение смазочного материала с допуском CATERPILLAR FD-1.
- **Не применять** в узлах, оборудованных фрикционными дисками, например, в самоблокирующихся дифференциалах или погружных тормозных системах.
- Для оборудования CATERPILLAR:
SAE 50 при температурах до +30°C
SAE 60 при температурах до +50°C

Рекомендуется для смазывания главных передач техники, работающей в жестких условиях (высокие температуры и нагрузки).

СПЕЦИФИКАЦИИ

CAT FD-1

- Соответствует спецификации CATERPILLAR FD-1

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уверенность
Износостойкость

- Обеспечивает наилучшую защиту механических деталей главных передач.
- Обеспечивает повышенную износостойкость материалов в течение увеличенных интервалов замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS FD-1	Ед. измерения	50	60
Вязкость при 40°C	мм ² /с	210	341
Вязкость при 100°C	мм ² /с	18,5	26
Индекс вязкости	-	96	96
Температура застывания	°C	-24	-15

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS FD-1 50/60
Обновление: 10/2009
Sticker reference:04/09



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.