

# MOLDOL FC 30



Разделительное масло для ячеистого бетона.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разделительное  
масло для  
бетона

- Выемка ячеистого бетона из форм, все виды волокон.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая вязкость, облегчающая выемку бетона из формы.
- Защита от коррозии.
- Низкая кислотность, что позволяет избегать охрупчивания листов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MOLDOL P 50	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	ISO 3675	кг/м <sup>3</sup>	873
Цвет	Визуально	-	Желтый
Вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	31
Температура вспышки	ISO 2592	°C	230
Температура застывания	ISO 3016	°C	-2
Щелочное число	ASTM D664	Mг KOH/г	0,5

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

MOLDOL FC 30  
Обновление: 23-07-2002  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.